



ご注意
 ●負荷は合計1500W以下でご利用下さい。
 ●雨水、油、金属粉等のかかる場所でのご使用は避けて下さい。
 ●コードは伸ばしてご利用下さい。

別 表	
品 番	有効長 (L)
MR7902SBTJD3	3000 ⁺⁹⁰ ₀
MR7902SBTJD5	5000 ⁺¹⁸⁰ ₀

11	グリップ	1	ポリプロピレン樹脂	色: 白色半透明	
10	プッシング	1	ポリプロピレン樹脂	色: 白色半透明	
9	ケーブル(S-VCT)	1	2mm ² 3心(接地線のみ0.75mm ²)	色: 白(白, 黒, 緑)	
8	15A接地ラインプラグ(耐トラッキングタイプ)	1	外郭: 塩化ビニル樹脂 中駒: ユリア樹脂	色: 白 色: 黒	
7	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用	
6	マグネット	2			
5	タッピンねじPタイトなべ	3	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ3×18
4	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき	M4×8
3	蓋中駒	2	ユリア樹脂	色: グレー	
2	蓋外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色: 白	UL94 V-0
1	器台	1	ポリカーボネート樹脂	色: 白	UL94 V-0
部番	部 品 名	個 数	材 質	処 理	摘 要

尺 度 三角法 定格 2P+E.15A.125V. 品名 横形OA用抜け止め接地タップ2コア
 1/1 単位 mm 作成 2015年9月16日 耐トラッキング接地プラグ付(VCT) (マグネット、ランプ付)

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.

原紙はA2サイズ